

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Dirección : Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

PBX: (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

e-mail: info@proindusquim.com

Página Web: www.proindusquim.com

ELABORACIÓN: Martes, 18 de Mayo de 2010

ACTUALIZACIÓN : 18-05-10

CÓDIGO : FT 01090

DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE : CERACRIL

TIPO DE PRODUCTO : Cera para pisos base agua

USOS: Encerado de vinil , baldosa , gres , mármol y madera lacada.

REG. SANITARIO : PH-12.654/05-01

ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE

1 LITRO	4 LITROS (GALÓN)	20 LITROS (CANECA)	220 LITROS (TANQUE)
Envase de PVC blanco	Envase de polietileno blanco	Envase de polietileno reforzado rojo	Envase de polietileno reforzado verde
Sellado por inducción (sello aluminio)	Sellado por inducción (sello aluminio)		Sellado por calor (sello aluminio)
Tapa naranja	Tapa verde con sello de seguridad	Tapa con sello de seguridad	Tapa blanca roscable hacia el interior del tanque
Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV
Collarín de seguridad de PVC	Collarín de seguridad de PVC		
Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 20 unidades)	Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 6 unidades)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR:	Blanco lechoso
TRANSPARENCIA:	No
FRAGANCIA:	Naranja
APARIENCIA:	Líquido
VISCOSIDAD:	10 - 15 cps.
TENSIÓN SUPERFICIAL:	Muy Buena
pH:	8.5 - 9.0
ACCIÓN BACTERICIDA:	Negativo
ACCIÓN FUNGICIDA:	Negativo

MODO DE USO

- Limpiar el piso donde se va a colocar Ceracril.
- Aplique Ceracril de forma uniforme con un trapo o trapeador. Dejar secar al ambiente.
- Para mantener el brillo luego de la aplicación , pasar un trapo o la abrillantadora.

PRECAUCIONES

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No pisar hasta que el producto se haya secado.
- NO COLOCAR EN PISOS NO LACADOS

INGREDIENTES

Agua desmineralizada , Ceras , Aditivos para ceras y Fragancia .

PRESENTACIÓN

- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
- 220 litros

ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

APILAMIENTO MÁXIMO

- 5 cajas x 20 unidades de 1 litro c/u
- 4 cajas x 6 unidades de 4 litros c/u
- 2 canecas de 20 litros c/u
- 1 tanque de 220 litros

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Producto TÓXICO
- Contacto: Irritación de piel y mucosas.
- Ingestión: Irritación gastrointestinal con diarrea.
- Ingesta elevada: Alteraciones metabólicas (ácido-base e hipoglucemia) cardíacas y musculares.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto Biodegradable.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ser ingerido , tomar media taza de aceite de oliva ó aceite de comer. Después tome varias tazas de café o té concentrado.
- EVITE PROVOCAR EL VÓMITO

INFLAMABILIDAD

- Producto no inflamable

MANEJO ESPECIAL

- No requiere ningún tipo de manejo especial

NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador
www.proindusquim.com