

**INFORMACIÓN DEL FABRICANTE**

**Dirección :** Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

**PBX:** (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

**e-mail:** [info@proindusquim.com](mailto:info@proindusquim.com)

**Página Web:** [www.proindusquim.com](http://www.proindusquim.com)

**ELABORACIÓN:** Miércoles, 19 de Mayo de 2010

**ACTUALIZACIÓN :** 19-05-10

**CÓDIGO :** FT 00424

**DESCRIPCIÓN GENERAL**

**NOMBRE :** D-305

**TIPO DE PRODUCTO :** Desengrasante y descarbonizante concentrado

**USOS:** Humectación, dispersión, suspensión y limpieza de suciedades fuertes y resistentes en procesos de mantenimiento.

**REG. SANITARIO :** N/A

**ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE**

4 LITROS ( GALÓN )	20 LITROS ( CANECA )	220 LITROS ( TANQUE )
Envase de polietileno blanco	Envase de polietileno reforzado rojo	Envase de polietileno reforzado verde
Sellado por inducción ( sello aluminio)		Sellado por calor ( sello aluminio)
Tapa verde con sello de seguridad	Tapa con sello de seguridad	Tapa blanca roscable hacia el interior del tanque
Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV
Collarín de seguridad de PVC		
Caja de cartón corrugado impreso ( Capacidad 6 unidades)		

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>COLOR:</b>	Rojo carmín
<b>TRANSPARENCIA:</b>	Si
<b>FRAGANCIA:</b>	Estándar
<b>APARIENCIA:</b>	Líquido
<b>pH:</b>	12.5 - 13.5
<b>ESPUMA:</b>	Media
<b>VISCOSIDAD:</b>	10 - 15 cps
<b>LIMPIEZA:</b>	Excelente

**MODO DE USO**

• Limpieza en depósitos de inmersión	1:10 a 1:15
• Suciedad Pesada	1:20 a 1:30
• Suciedad Mediana	1:40 a 1:50
• Suciedad Liviana	1:60 a 1:80

**PRECAUCIONES**

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Mantener el envase cerrado.
- PRODUCTO CORROSIVO.

**INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

- Contacto: Irritación de piel y mucosas.
- Ingestión: Irritación gastrointestinal (náuseas, vómitos, diarrea). Posible neumonía por aspiración
- Ingesta elevada: Además, alteraciones hidroelectrolíticas (efecto laxante y depleción de niveles de iones séricos sobre todo de calcio y magnesio) y como consecuencia, posible alteraciones cardíacas y musculares.
- Posible aparición de hipoglucemia y acidosis. Posibilidad de afectación renal.

**INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

- Producto Biodegradable.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de ingestión accidental, no provocar vómito, beber abundante agua, leche, jugo de limón ó vinagre diluido, consulte a su médico.
- Si existe contacto ocular, lavar los ojos con agua corriente por 15 minutos. Si la irritación persiste consulte con un especialista.

**INFLAMABILIDAD**

- Producto no inflamable

**MANEJO ESPECIAL**

- Utilizar guantes , gafas y mascarilla para su manejo y aplicación.
- No arrastrar ni deje caer las canecas o tanques que contengan este producto.
- Se recomienda no utilizar con metales anfóteros (como aluminio) y probar en superficies pintadas.

**INGREDIENTES**

Agua desmineralizada , Emolientes , Tensoactivos , Alcoholes , Emulsionantes y Colorante.

**PRESENTACIÓN**

- 4 litros
- 20 litros
- 220 litros

**ALMACENAMIENTO**

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

**APILAMIENTO MÁXIMO**

- 4 cajas x 6 unidades de 4 litros c/u
- 2 canecas de 20 litros c/u
- 1 tanque de 220 litros

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS**

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador  
[www.proindusquim.com](http://www.proindusquim.com)