

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Dirección : Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

PBX: (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

e-mail: info@proindusquim.com

Página Web: www.proindusquim.com

ELABORACIÓN: Lunes, 31 de Mayo de 2010

ACTUALIZACIÓN : 31-05-10

CÓDIGO : FT 05029

DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE : H - 10

TIPO DE PRODUCTO : Desoxidante y desincrustante

USOS: Tratamiento de superficies con incrustaciones de óxido y cemento.

REG. SANITARIO : N/A

ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE

1 LITRO

4 LITROS (GALÓN)

Envase de polietileno blanco

Envase de polietileno blanco

Sellado por inducción (sello aluminio)

Sellado por inducción (sello aluminio)

Tapa azul con sello de seguridad

Tapa verde con sello de seguridad

Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV

Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV

Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 20 unidades)

Collarín de seguridad de PVC

Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 6 unidades)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR: Amarillo leve

TRANSPARENCIA: Si

FRAGANCIA: Estándar

APARIENCIA: Líquido

pH: 0.00

DES INCRUSTACIÓN: Muy buena

DESOXIDACIÓN: Muy buena

DENSIDAD: 1.05 - 1.08 gr/ml

MODO DE USO

- Diluir con 1 ó 2 partes iguales de agua , dependiendo de la cantidad de incrustación u óxido que tenga la superficie.
- Aplique con esponja o cepillo uniformemente
- Una vez removida la incrustación u óxido , limpiar , secar y pintar si es del caso.
- En el caso del hierro , que luego será pintado , proceder a pintar inmediatamente luego del lavado y secado , para evitar reoxidación.

PRECAUCIONES

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Mantener el envase cerrado.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Producto TÓXICO
- Contacto: Irritación de piel y mucosas.
- Ingestión: Irritación gastrointestinal.
- Ingesta elevada: Deplección de electrolitos, sobre todo calcio. Alteraciones cardíacas y musculares.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto Biodegradable.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión accidental no provocar el vómito. Beber abundante leche, gelatina ó mezcle 3 cucharadas de bicarbonato de sodio en dos vasos de agua y acudir al médico más cercano.
- Si existe contacto ocular, lavar los ojos con agua corriente por 15 minutos. Si la irritación persiste consulte con un especialista
- En caso de salpicadura en la piel, lavar con abundante agua durante 10 minutos.

INFLAMABILIDAD

- Producto no inflamable

MANEJO ESPECIAL

- Utilizar guantes para su aplicación.

INGREDIENTES

Agua desmineralizada , Ácidos fuertes y Aditivos.

PRESENTACIÓN

- 1 litro
- 4 litros

ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

APILAMIENTO MÁXIMO

- 5 cajas x 20 unidades de 1 litro c/u
- 4 cajas x 6 unidades de 4 litros c/u

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS**

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador
www.proindusquim.com