



INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Dirección : Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador
PBX: (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753
e-mail: info@proindusquim.com

ELABORACIÓN: Viernes, 04 de Junio de 2010

ACTUALIZACIÓN : 04-06-10

CÓDIGO : FT 00290

DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE : H - 30

TIPO DE PRODUCTO : Desoxidante con efecto fosfatizante

USOS: Desoxidar y desengrasar estructuras y superficies de hierro

REG. SANITARIO : N/A

ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE

1 LITRO	4 LITROS (GALÓN)	20 LITROS (CANECA)	220 LITROS (TANQUE)
Envase de polietileno blanco	Envase de polietileno blanco	Envase de polietileno reforzado rojo	Envase de polietileno reforzado verde
Sellado por inducción (sello aluminio)	Sellado por inducción (sello aluminio)		Sellado por calor (sello aluminio)
Tapa azul con sello de seguridad	Tapa verde con sello de seguridad	Tapa con sello de seguridad	Tapa blanca roscable hacia el interior del tanque
Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV
Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 20 unidades)	Collarín de seguridad de PVC Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 6 unidades)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR: Verde esmeralda

TRANSPARENCIA: Si

FRAGANCIA: Estándar

APARIENCIA: Líquido

pH: 1.0 - 2.0

DESOXIDACIÓN: Excelente

MODO DE USO

- Antes de aplicar el producto , pasar un cepillo de alambre ó una lija por la superficie.
- Diluya de 1 a 3 partes con agua , dependiendo del estado de la superficie, es decir, de la cantidad de óxido depositado.
- Lave con agua el óxido removido y aplique H-30 con brocha /esponja ó por inmersión por 10 - 15 minutos.
- Una vez limpio y tratado, deje secar al ambiente.
- Una vez seco, se forma una capa blanca de fosfatos, que solamente deben ser removidos con un paño seco en el momento que se desee pintar.

INGREDIENTES

Agua desmineralizada , Ácido fosfórico , Aditivos y Colorante.

PRESENTACIÓN

- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
- 220 litros

ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

APILAMIENTO MÁXIMO

- 5 cajas x 20 unidades de 1 litro c/u
- 4 cajas x 6 unidades de 4 litros c/u
- 2 canecas de 20 litros c/u
- 1 tanque de 220 litros

PRECAUCIONES

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Mantener el envase cerrado

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Producto TÓXICO
- Contacto: Irritación de piel y mucosas.
- Ingestión: Irritación gastrointestinal.
- Ingesta elevada: Depleción de electrolitos, sobre todo calcio. Alteraciones cardíacas y musculares.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto Biodegradable.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingerir accidentalmente, mezclar 3 cucharadas de bicarbonato de sodio en dos vasos de agua ó administre varios vasos de leche.
- No provoque el vómito
- En caso de salpicadura , lave con abundante agua la piel afectada por el ácido por lo menos 15 minutos.

INFLAMABILIDAD

- Producto no inflamable

MANEJO ESPECIAL

- Utilizar guantes para su aplicación.

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS**

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador
www.proindusquim.com