



INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Dirección : Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

PBX: (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

e-mail: info@proindusquim.com

Página Web: www.proindusquim.com

ELABORACIÓN: Jueves, 10 de Junio de 2010

ACTUALIZACIÓN : 10-06-10

CÓDIGO : 0160

DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE : LAVADOR - 50

TIPO DE PRODUCTO : Desincrustante concentrado

USOS: Eliminar residuos de cemento , salitre y grasa acumuladas en ladrillo y gres.

REG. SANITARIO : N/A

ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE

1 LITRO	4 LITROS (GALÓN)	20 LITROS (CANECA)	220 LITROS (TANQUE)
Envase de polietileno blanco	Envase de polietileno blanco	Envase de polietileno reforzado rojo	Envase de polietileno reforzado verde
Sellado por inducción (sello aluminio)	Sellado por inducción (sello aluminio)		Sellado por calor (sello aluminio)
Tapa azul con sello de seguridad	Tapa verde con sello de seguridad	Tapa con ello de seguridad	Tapa blanca roscable hacia el interior del tanque
Fajilla plástica impresa full color	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV
Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 20 unidades)	Collarín de seguridad de PVC Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 6 unidades)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR: Amarillo claro

TRANSPARENCIA: Si

FRAGANCIA: Estándar

APARIENCIA: Líquido

pH: 0.8 - 1.2

ESPUMA: Media

MODO DE USO

- Diluir Lavador-50 con tres partes de agua y aplique con una brocha ó cepillo.
- Retirar el producto de la superficie con un paño humedecido con agua.
- Rendimiento : 25 m² x galón.

INGREDIENTES

Agua desmineralizada , Ácidos fuertes , Aditivos y Colorante.

PRECAUCIONES

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Mantener el envase cerrado

PRESENTACIÓN

- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
- 220 litros

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Producto TÓXICO
- Contacto: Irritación de piel y mucosas.
- Ingestión: Irritación gastrointestinal.
- Ingesta elevada: Depleción de electrolitos, sobre todo calcio. Alteraciones cardíacas y musculares.

ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto Biodegradable.

APILAMIENTO MÁXIMO

- 5 cajas x 20 unidades de 1 litro c/u
- 4 cajas x 6 unidades de 4 litros c/u
- 2 canecas de 20 litros c/u
- 1 tanque de 220 litros

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingerir accidentalmente, mezclar 3 cucharadas de bicarbonato de sodio en dos vasos de agua ó ingiera dos vasos de leche.
- No provoque el vómito
- En caso de salpicadura , lave con abundante agua la piel afectada por el ácido por lo menos 10 minutos.
- Consulte a un médico de inmediato.

INFLAMABILIDAD

- Producto no inflamable

MANEJO ESPECIAL

- Utilizar guantes para su aplicación.
- No utilizar en mármol natural.

NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador
www.proindusquim.com