

**INFORMACIÓN DEL FABRICANTE**

**Dirección :** Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

**PBX:** (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

**e-mail:** [info@proindusquim.com](mailto:info@proindusquim.com)

**Página Web:** [www.proindusquim.com](http://www.proindusquim.com)

**ELABORACIÓN:** Jueves, 10 de Junio de 2010

**ACTUALIZACIÓN :** 10-06-10

**CÓDIGO :** 0175

**DESCRIPCIÓN GENERAL**

**NOMBRE :** LAVADOR - 100 GEL

**TIPO DE PRODUCTO :** Desincrustante concentrado en gel.

Eliminar sarro y hongos de cerámicas ,  
**USOS:** sanitarios, hormigón visto y otras superficies verticales o inclinadas.

**REG. SANITARIO :** N/A

**ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE**

1 LITRO	4 LITROS ( GALÓN)	20 LITROS ( CANECA)	220 LITROS ( TANQUE)
Envase de polietileno blanco boca ancha	Envase de polietileno verde boca ancha	Envase de polietileno reforzado rojo	Envase de polietileno reforzado verde
Tapa verde con cierre a presión	Tapa blanca con sello de seguridad	Tapa con sello de seguridad	Tapa blanca roscable hacia el interior del tanque
Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV
Caja de cartón corrugado impreso ( Capacidad 24 unidades)	Caja de cartón corrugado impreso ( Capacidad 4 unidades)		

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>COLOR:</b>	Rojo ácido
<b>FRAGANCIA:</b>	Estándar
<b>APARIENCIA:</b>	Gel
<b>pH:</b>	0.00 - 0.6
<b>pH al 10%:</b>	0.80 - 1.2
<b>VISCOSIDAD:</b>	1100 - 1800 cps

**MODO DE USO**

- Para paredes aplicar el producto sin diluir, utilizando una brocha ó esponja y dejar 30 minutos para que el producto reaccione.
- Luego de este tiempo, lavar con cepillo y agua.
- Para pisos, aplicar el producto sin diluir , utilizando un cepillo seguir frotando para remover la suciedad.
- Siempre después de utilizar Lavador-100 Gel enjuagar y secar con un paño.
- Rendimiento : 25 m<sup>2</sup> x galón.

**INGREDIENTES**

Agua desmineralizada , Ácidos fuertes , Aditivos, Espesante y Colorante.

**PRESENTACIÓN**

- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
- 220 litros

**ALMACENAMIENTO**

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

**APILAMIENTO MÁXIMO**

- 5 cajas x 20 unidades de 1 litro c/u
- 4 cajas x 6 unidades de 4 litros c/u
- 2 canecas de 20 litros c/u
- 1 tanque de 220 litros

**PRECAUCIONES**

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Mantener el envase cerrado

**INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

- Producto TÓXICO
- Contacto: Irritación de piel y mucosas.
- Ingestión: Irritación gastrointestinal.
- Ingesta elevada: Deplección de electrolitos, sobre todo calcio. Alteraciones cardíacas y musculares.

**INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

- Producto Biodegradable.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de ingerir accidentalmente, mezclar 3 cucharadas de bicarbonato de sodio en dos vasos de agua ó ingiera dos vasos de leche.
- No provoque el vómito
- En caso de salpicadura , lave con abundante agua la piel afectada por el ácido por lo menos 10 minutos.
- Consulte a un médico de inmediato.

**INFLAMABILIDAD**

- Producto no inflamable

**MANEJO ESPECIAL**

- Utilizar guantes para su aplicación.
- No utilizar en mármol natural.

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS**

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador  
[www.proindusquim.com](http://www.proindusquim.com)