

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Dirección : Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

PBX: (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

e-mail: info@proindusquim.com

Página Web: www.proindusquim.com

ELABORACIÓN: Jueves, 10 de Junio de 2010

ACTUALIZACIÓN : 10-06-10

CÓDIGO : FT 00110

DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE : MK-2

TIPO DE PRODUCTO : Impermeabilizante superficial con alta resistencia a los rayos UV.

USOS: Impermeabilización para hormigón visto , fachaleta y piedra.

REG. SANITARIO : N/A

ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE

1 LITRO	4 LITROS (GALÓN)	20 LITROS (CANECA)	220 LITROS (TANQUE)
Envase de polietileno blanco boca ancha	Envase de polietileno verde boca ancha	Envase de polietileno reforzado rojo	Envase metálico verde boca ancha
Tapa verde con cierre a presión	Tapa blanca con sello de seguridad	Tapa con sello de seguridad	Tapa metálica con zuncho metálico de seguridad
Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV
Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 24 unidades)	Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 4 unidades)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR: Gris

FRAGANCIA: Estándar

APARIENCIA: Líquido

VISCOSIDAD: 2000 - 3000 cps

IMPERMEABILIZACIÓN: Muy buena

MODO DE USO

- Limpie la superficie a impermeabilizar. Asegúrese que esta no tenga hongos , grasa , polvo ó salitre.
- Diluya una parte de MK-2 en tres partes de agua.
- Aplique MK-2 con brocha , rodillo o soplete (2 manos)
- Dejar secar . El tiempo aproximado de secado es de 30 minutos.

PRECAUCIONES

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No aplicar en cisternas y/ó reservorios de agua

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Producto TÓXICO
- Posible irritación en contacto repetido o prolongado.
- Ligeramente irritante para los ojos.
- La inhalación prolongada de vapores o la neblina puede causar dolor de cabeza y náuseas.
- En caso de ingerir , beba 3 vasos de agua y consulte un médico. Continuar bebiendo abundante agua.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto Biodegradable.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ser ingerido tomar abundante agua para diluir el producto.
- En caso de contacto con los ojos , lavar con abundante agua.

INFLAMABILIDAD

- Producto no inflamable

MANEJO ESPECIAL

- Utilizar guantes para su aplicación.

INGREDIENTES

Agua desmineralizada , Vinil acrilatos, Plastificantes, Aditivos , y Colorantes.

PRESENTACIÓN

- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
- 220 litros

ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

APILAMIENTO MÁXIMO

- 5 cajas x 24 unidades de 1 litro c/u
- 5 cajas x 4 unidades de 4 litros c/u
- 2 canecas de 20 litros c/u
- 1 tanque de 220 litros

RENDIMIENTO

- En dilución 1:3 rinde 20 m² x litro.

NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador
www.proindusquim.com