

## INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

**Dirección :** Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

**PBX:** (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

**e-mail:** [info@proindusquim.com](mailto:info@proindusquim.com)

**Página Web:** [www.proindusquim.com](http://www.proindusquim.com)

**ELABORACIÓN:** Viernes, 04 de Junio de 2010

**ACTUALIZACIÓN :** 04-06-10

**CÓDIGO :** FT 00120

### DESCRIPCIÓN GENERAL

**NOMBRE :** MK - IMPERFLEX

**TIPO DE PRODUCTO :** Impermeabilizante blanco

**USOS:** Impermeabilización de jardineras , terrazas y grietas.

**REG. SANITARIO :** N/A

### ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE

1 LITRO	4 LITROS ( GALÓN)	20 LITROS ( CANECA)	220 LITROS ( TANQUE)
Envase de polietileno blanco boca ancha	Envase de polietileno verde boca ancha	Envase de polietileno reforzado rojo	Envase metálico verde boca ancha
Tapa verde con cierre a presión	Tapa blanca con sello de seguridad	Tapa con sello de seguridad	Tapa metálica con zuncho metálico de seguridad
Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV
Caja de cartón corrugado impreso ( Capacidad 24 unidades)	Caja de cartón corrugado impreso ( Capacidad 4 unidades)		

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>COLOR:</b>	Blanco
<b>FRAGANCIA:</b>	Estándar
<b>APARIENCIA:</b>	Líquido
<b>VISCOSIDAD:</b>	2000 - 3000 cps
<b>DENSIDAD:</b>	1.09 - 1.10
<b>IMPERMEABILIZACIÓN:</b>	Muy buena

### INGREDIENTES

Agua desmineralizada , Vinil acrilatos, Plastificantes, Aditivos , y Colorante.

### PRESENTACIÓN

- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
- 220 litros

### ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

### APILAMIENTO MÁXIMO

- 5 cajas x 24 unidades de 1 litro c/u
- 5 cajas x 4 unidades de 4 litros c/u
- 2 canecas de 20 litros c/u
- 1 tanque de 220 litros

### RENDIMIENTO

- 2 m<sup>2</sup> x Litro

### MODO DE USO

- Limpiar la superficie donde se va a colocar el producto.
- Si la superficie está seca , humedecerla con un rodillo previamente sumergido en agua.
- Aplicar Imperflex directa y uniformemente con brocha o rodillo ( 2 manos )

### PRECAUCIONES

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No aplicar en cisternas y/o reservorios de agua

### INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Producto TÓXICO
- Posible irritación en contacto repetido o prolongado.
- Ligeramente irritante para los ojos.
- La inhalación prolongada de vapores o la neblina puede causar dolor de cabeza y náuseas.
- En caso de ingerir , beba 3 vasos de agua y consulte un médico. Continuar bebiendo abundante agua.

### INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto Biodegradable.

### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ser ingerido tomar abundante agua para diluir el producto.
- En caso de contacto con los ojos , lavar con abundante agua.

### INFLAMABILIDAD

- Producto no inflamable

### MANEJO ESPECIAL

- Utilizar guantes para su aplicación.

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS**

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador  
[www.proindusquim.com](http://www.proindusquim.com)