



INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Dirección : Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

PBX: (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

e-mail: info@proindusquim.com

Página Web: www.proindusquim.com

ELABORACIÓN: Viernes, 11 de Junio de 2010

ACTUALIZACIÓN : 11-06-10

CÓDIGO : FT 0135

DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE : MK-LINAZA

TIPO DE PRODUCTO : Protector restaurador para madera no lacada

USOS: Protector para madera que no va a ser barnizada ó lacada.

REG. SANITARIO : N/A

ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE

1 LITRO	4 LITROS (GALÓN)	20 LITROS (CANECA)	220 LITROS (TANQUE)
Envase metálico boca pequeña	Envase metálico boca pequeña	Envase de polietileno reforzado blanco tapa	Envase metálico verde boca chica
Tapa retráctil con sello de seguridad	Tapa retráctil con sello de seguridad	Tapa con sello de seguridad a presión	Tapa metálica roscable hacia el interior
Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV	Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV
Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 24 unidades)	Caja de cartón corrugado impreso (Capacidad 6 unidades)		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR: Café

FRAGANCIA: Estándar

APARIENCIA: Líquido

DENSIDAD: 0.89

INGREDIENTES

Aceite de linaza, Persevantes, Aditivos y Colorantes.

PRESENTACIÓN

- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
- 220 litros

ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

APILAMIENTO MÁXIMO

- 5 cajas x 24 unidades de 1 litro c/u
- 5 cajas x 6 unidades de 4 litros c/u
- 2 canecas de 20 litros c/u
- 1 tanque de 220 litros

RENDIMIENTO

- 8 m² x Litro

MODO DE USO

- Aplique MK-Linaza directamente con brocha sin diluir.
- En caso de aplicar con soplete , puede diluirse hasta el 50% con gasolina ó diesel.
- Secado al tacto : 24 horas. Secado total : aprox. 7 días.

PRECAUCIONES

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No utilizar sobre superficies barnizadas ó lacadas.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad Aguda: El aceite de linaza:> 15000 mg / kg de peso corporal.
Inhalación: Sólo un riesgo al pulverizar el producto. Puede causar irritación si se inhala.
Ingestión:El aceite de linaza es un laxante, pero la ingestión única no dar lugar a ningún riesgo.
Sensibilización: No es un sensibilizador.
Efectos Cancerígenos: No se conocen.
Efectos Mutagenicos: No se conocen.
 • La inhalación puede causar irritación de las vías respiratorias.
 • La inhalación de vapores de solventes en una concentración más alta puede provocar náuseas

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto Biodegradable.

PRIMEROS AUXILIOS

- Dé media taza de aceite de oliva o de comer
- Después varias tazas de café o té concentrado.
- NO PROVOQUE EL VÓMITO

INFLAMABILIDAD

- Producto inflamable

MANEJO ESPECIAL

- Utilizar guantes para su aplicación.

NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador
www.proindusquim.com