



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

**Dirección :** Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

**PBX:** (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

**e-mail:** [info@proindusquim.com](mailto:info@proindusquim.com)

**Página Web:** [www.proindusquim.com](http://www.proindusquim.com)

**ELABORACIÓN:** Viernes, 11 de Junio de 2010

**ACTUALIZACIÓN :** 11-06-10

**CÓDIGO :** FT 0130

### DESCRIPCIÓN GENERAL

**NOMBRE :** MK-MADERA

**TIPO DE PRODUCTO :** Preservante antipollilla para madera sin lacar

**USOS:** Preservar madera no lacada. Previa colocación de barniz ó laca.

**REG. SANITARIO :** N/A

### ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE

| 1 LITRO   | 4 LITROS ( GALÓN)  | 20 LITROS ( CANECA)                                | 220 LITROS ( TANQUE)                               |
|---|--|--|--|
| Envase metálico boca pequeña                              | Envase metálico boca pequeña                             | Envase de polietileno reforzado blanco tapa        | Envase metálico verde boca chica                   |
| Tapa retráctil con sello de seguridad                     | Tapa retráctil con sello de seguridad                    | Tapa con sello de seguridad a presión              | Tapa metálica roscable hacia el interior           |
| Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV        | Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV       | Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV | Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV |
| Caja de cartón corrugado impreso ( Capacidad 24 unidades) | Caja de cartón corrugado impreso ( Capacidad 6 unidades) |  |  |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**COLOR:** Rojo

**FRAGANCIA:** Solvente

**APARIENCIA:** Líquido

**TRANSPARENCIA:** Si

### INGREDIENTES

Solvente , Persevantes, Aditivos y Colorantes.

### PRESENTACIÓN

- 1 litro
- 4 litros
- 20 litros
- 220 litros

### ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

### APILAMIENTO MÁXIMO

- 5 cajas x 24 unidades de 1 litro c/u
- 5 cajas x 6 unidades de 4 litros c/u
- 2 canecas de 20 litros c/u
- 1 tanque de 220 litros

### RENDIMIENTO

- 8 m<sup>2</sup> x Litro

### MODO DE USO

- Aplique MK-Madera directamente con brocha sin diluir. Una vez seco , aplicar el barniz , laca ó protector deseado.
- En caso de aplicar con soplete , aplicar 2 manos con un intervalo de una hora entre cada mano.
- Aplicar por inmersión , sumergiéndolo en MK-Madera por 5 minutos.

### PRECAUCIONES

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- No utilizar sobre superficies barnizadas ó lacadas.

### INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Producto TÓXICO
- Ingestión: La absorción sistémica de cantidades relevantes producen disminución de la coagulación sanguínea que puede ser diferida, y hemorragias subsiguientes en cualquier localización.

### INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto Biodegradable.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Dé media taza de aceite de oliva ó de comer
- Después varias tazas de café ó té concentrado.
- NO PROVOQUE EL VÓMITO

### INFLAMABILIDAD

- Producto inflamable

### MANEJO ESPECIAL

- Utilizar guantes y mascarilla para su aplicación.

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS**

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador  
[www.proindusquim.com](http://www.proindusquim.com)