

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Dirección : Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

PBX: (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

e-mail: info@proindusquim.com

Página Web: www.proindusquim.com

ELABORACIÓN: Lunes, 14 de Junio de 2010

ACTUALIZACIÓN : 14-06-10

CÓDIGO : FT 0230

DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE : PROSOLVEX INDUSTRIAL

TIPO DE PRODUCTO : Desengrasante base solvente emulsionable en agua.

USOS: Eliminación de grasas, aceites y tintas en motores , pisos y rodillos de impresión.

REG. SANITARIO : N/A

ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE

20 LITROS (CANECA)

220 LITROS (TANQUE)

Envase de polietileno reforzado rojo

Envase metálico verde boca chica

Tapa negra con sello de seguridad externo

Tapa metálica roscable hacia el interior

Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV

Etiqueta de papel impresa full color con barniz UV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR: Rojo

FRAGANCIA: Solvente

APARIENCIA: Líquido

TRANSPARENCIA: Si

EMULSIÓN: Completa

DENSIDAD: 0.80 - 0.87

MODO DE USO

- Aplicación directa manual o por pulverización.
- Para aplicar diluido , realizar dilución 1 :1 (1 parte de Prosolvex con 1 parte de agua). aplicar manual ó por pulverización.

PRECAUCIONES

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Líquidos y vapores altamente inflamables cuando se aplica sin diluir.

INGREDIENTES

Solventes , Emulsificantes , Tensoactivos y Colorante.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Producto TÓXICO
 - Carcinogenicidad:** aplicación cutanea crónica de destilados medios determinados flujos de contenido en el combustible diesel.
- Este material no ha sido identificado como carcinógeno por la NTP, IARC, or NTP, IARC, o OSHA.

PRESENTACIÓN

- 20 litros
- 220 litros

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto Biodegradable.

ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

PRIMEROS AUXILIOS

- Administre media taza de aceite de oliva ó de comer
- Después varias tazas de café o té concentrado.
- NO PROVOQUE EL VÓMITO

APILAMIENTO MÁXIMO

- 2 canecas de 20 litros c/u
- 1 tanque de 220 litros

INFLAMABILIDAD

- Producto inflamable

MANEJO ESPECIAL

- Utilizar guantes y mascarilla para su aplicación.

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS**

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador
www.proindusquim.com